

Teplotní čidlo Pt100 pro speciální použití ve vlhkém prostředí s rozsahem až do 150°C/250°C

Vysoce kvalitní odporová čidla Pt100.
Pro měření ve vzduchu s vysokou vlhkostí.
Široký teplotní rozsah.

Teplotní čidlo Pt100 pro použití v laboratořích a ve zdravotnické technice



Technické údaje:

Měřicí senzor:	Pt100 4L, DIN třída A (viz strana 07.03).
Ochranná trubice:	ušlechtilá ocel, průměr 3 mm délka 20 mm.
Rozsah použití:	-30...+150 °C.
Kabel:	PFA, délka 5 m.
Provozní tlak:	max. 3,0 bar.
Druh krytí:	IP69K.
Konektor ALMEMO®:	Pt100 s rozlišením 0,01 K.

Vhodné především pro měření teploty v autoklávech, sterilizátorech a dalších zařízeních na přehřátou páru;
a ve vakuových aplikacích, zařízeních na sušení zamrazováním.

Provedení:

Čidlo Pt100, délka kabelu = 5 m, konektor ALMEMO®

Obj. č. FPA30K20L0020

Teplotní čidlo Pt100 pro průmyslové použití v klimatizačních komorách/termokomorách



Technické údaje:

Měřicí senzor:	Pt100 4L, DIN třída B (viz strana 07.03).
Ochranná trubice:	ušlechtilá ocel, průměr 4 mm, délka 50 mm.
Rozsah použití:	-100...+250 °C.
Kabel:	PFA
Druh krytí:	IP68...
Konektor ALMEMO®:	Pt100 s rozlišením 0,01 K.

Vhodné především pro měření teploty v klimatické komoře a termokomoře při vysoké vlhkosti vzduchu.
Široký teplotní rozsah.

Provedení:

Čidlo Pt100, délka kabelu = 5 m, konektor ALMEMO®

Čidlo Pt100, délka kabelu = 10 m, konektor ALMEMO®

Obj. č. FPA40ST0050S01KL0050

Obj. č. FPA40ST0050S01KL0100